


LSR1-3系列 三相固态继电器



LSR1-3 3 25 DA/AA



DA:直流控制直流/DC control DC, AA:交流控制交流/AC control AC
 负载电流/Load current : 10A 15A 25A 40A 60A 80A 100A 120A
 输出端电压值/The voltage value of the output terminal
 三相输出/Three-phase output
 设计序号/Design number
 固态继电器/Solid State Relay
 LEF

产品特点 / Features

1. 结构紧凑、可替代交流接触器
Compact structure, alternative AC contactor
2. 机械寿命半永久性
Mechanical life of semi-permanent
3. 耐腐蚀、耐振、防爆
Corrosion, vibration-proof, explosion-proof
4. 功耗小、使用方便
Power consumption is small, easy to use

技术参数 / Technical parameters

产品型号/Product model	LSR1-3-25 (SSR-DA)	LSR1-3-25 (SSR-AA)
产品名称/Product name	三相固体继电器/Solid state relay	三相固体继电器/Solid state relay
控制电压/Control voltage	014 : 3-14VDC , 032 : 3-32VDC	250 : 90-250VAC
控制电流/Control current	5-28mA	5-30mA
接通电压/Turn-on voltage	3VDC	90VAC
关断电压/Off-state voltage	1VDC	10VAC
反向电压/Backward voltage	32VDC	-
负载电压/Load voltage	3 : 40-440VAC	3 : 40-440VAC
负载电流/Load current	10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A	10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A
瞬态电压/Transient voltage	3 : 1000VAC	3 : 1000VAC
通态压降/On-state voltage drop	<1.6VAC	<1.6VAC
通断时间/On-off time	≤10mS	≤10mS
断态漏电流 The off-state leakage current	≤10mA	≤10mA
介质耐压 Dielectric withstanding voltage	≥2500VAC	≥2500VAC
绝缘电阻/Insulation resistance	500MΩ 500VDC测试	500MΩ 500VDC测试
环境温度/Ambient temperature	-30~80°C	-30~80°C
外形尺寸/Outline size	106L x 75W x 31.5h	106L x 75W x 31.5h
工作指示/Work instructions	LED	LED
安装方式/Installation	螺栓固定/Bolting	螺栓固定/Bolting
包装信息 Packaging information	内盒数量 Box quantity	1只/纸盒
	外形数量 Shape number	60只/箱
	外箱尺寸 Carton size	380mm x 220mm x 350mm
	重量/Weight	大约10A≤365g/只毛重 24KG/箱,净重22KG/箱;40A≤460g/只毛重30KG/箱,净重28KG/箱;80A≤500g/只毛重32KG/箱,净重30KG/箱,120A≤540g/只,毛重34.5KG/箱,净重32.5KG/箱

LSR1-3系列 三相固态继电器



LSR1-3-310DA



LSR1-3-325DA



LSR1-3-340DA

■ 外形图、接线图、安装尺寸 (mm)
Outline drawings, wiring diagrams, mounting dimensions (mm)

